# КЛИПСАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ двойного клипсования ТехноКлип Корунд 2-2,5 и 2-2,5 П Полуавтомат

*** Для клипсования искусственных и натуральных оболочек**

*** Плотное и надежное удержание оболочки**

*** Возможность работы с любым шприцом-наполнителем**

*** Настольное и напольное исполнение**

**Область применения**

Клипсаторы ТехноКлип Корунд 2-2,5 и 2-2,5 П предназначены для одновременного наложения клипс на оба конца батона. Подходят как для небольших предприятий, так и для крупных мясокомбинатов. Позволяют клипсовать любые искусственные и натуральные оболочки диаметром от 30 до 80мм. Могут комплектоваться устройством порционирования по длине батона, петлеподавателем и шпагатоподавателем. Обеспечивает возможность производства штучных батонов, гирлянд батонов, колец и полуколец.

**Преимущества**

* Специальное исполнение Полуавтомата 2-2,5 П для работы на плоской клипсе позволяет наносить дату на клипсу методом клеймения

* Легко агрегатируется для работы со шприцами других производителей

* Гарантированное успешное клипсование нежных белковых и натуральных оболочек

* Пневматическое управление щприцом-наполнителем

* Возможность оснащения устройством порционирования по длине батона, петлеподавателем и шпагатоподавателем

* Низкая стоимость содержания за счет небольшого количества движущихся изнашивающихся деталей

* Небольшие габаритные размеры позволяют экономить место

* Гигиеничный дизайн и использование нержавеющей стали

* Быстрый и легкий процесс работы

* Плотный и надежным обжим оболочек

* Малое потребление воздуха

* Простота в обслуживании

* Оптимальное соотношение цены и качества

TechnoClip.ru info@technoclip.ru 195030 Россия Санкт-Петербург ул. Химиков д.28 +7 (812)319-30-39 +7 (812)319-30-40

## Принцип работы и управление

Клипсатор может быть установлен как отдельно от шприца-наполнителя, так и подключаться к нему механически и электрически. При помощи клавиши на ручке клипсатора подается сигнал шприцу-наполнителю на подачу фарша. Подача фарша останавливается по сигналу устройства порционирования по длине батона или непосредственно наполнителем. Наполненная оболочка сжимается ручкой клипсатора в месте клипсования, из нее выдавливается фарш и происходит клипсование. Одновременно происходит подача петли или шпагата.

## Варианты комплектаций

* Настольное или напольное исполнение

* Автоматический петлеукладчик

* Автоматический шпагатоподаватель

* Исполнение ТехноКлип Корунд 2-2,5 П

* Полуавтомат для работы на плоской клипсе «КД» с возможностью клеймения даты

* Устройство порционирования по длине батона

* Подвижный тормоз оболочки

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Калибр оболочек, мм | 30-80 |
| Время наложения клипсы, сек. | 1 |
| Используемая клипса | |
| Для модели 2-2,5 | E210, E220, E230, M1, M2, M3 |
| Для модели 2-2,5 П | КД1, КД2, КД3, КД4 |
| Отрезной нож | Полуавтомат, автомат |
| Габаритные размеры, мм | 450x240x850 |
| Масса, кг | 40 |