

# ЗАО «ТехноКлип»


ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

## КЛИПСАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

односкрепочный

ТехноКлип 1-2,5 П с пневмопережимом

и клеймением даты





- \* Для клипсования натуральных и искусственных колбасных оболочек
- \* Плотная, надежная упаковка
- \* Подходит для клипсования пакетов и сеток

Клипсаторы ТехноКлип 1-2,5 П предназначены для легкого и надежного клипсования пакетов, сеток и колбасных оболочек. Благодаря широкому ассортименту применяемой клипсы возможно клипсование различных по размеру пакетов и продуктов.

### Преимущества

- \* Клеймение даты на п-образной клипсе
- \* Катушечный подаватель клипс
- \* Быстрый и легкий процесс работы
- \* Плотный и надежный обжим
- \* Гигиеничный дизайн и использование нержавеющей стали
- \* Низкая стоимость содержания за счет небольшого количества движущихся изнашивающихся деталей





# 3AO «ТехноКлип»

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

#### Принцип работы и управление

Клипсатор ТехноКлип Корунд 1-2,5 оснащен пневмоприводом. Хвостик оболочки, пакета или сетки закладывается в паз, при закрытии рукоятки происходит наложение и закрытие клипсы. При необходимости можно одновременно с оболочкой закладывать шпагатную петлю.

### Комплектуется

- \* Катушкой для клипс
- \* Устройством клеймения даты

#### Технические характеристики

Калибр оболочек, мм	30-120
Время наложения клипсы, сек.	1
Тип используемых клипс	КД1, КД2, КД3, КД4
Отрезной нож	Ручной
Габаритные размеры, мм	380x520x920
Масса, кг	16